

LP 1/12 ECO B

POTENCIA MÁX.

900
W

DEPRESIÓN

2260
mmH₀

CAUDAL

158
m³/h

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

12
l

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ SANIFILTER
- ▶ GANCHOS ROBUSTOS
- ▶ CONEXIÓN ROSCADA
- ▶ MOTOR ECOLÓGICO
- ▶ BOQUILLA ECOLÓGICA
- ▶ BOLSA ECOLÓGICA
- ▶ NUEVA SOLUCIÓN ERGONÓMICA
- ▶ PRODUCTO FIABLE PARA USO INTENSIVO



SANIFILTER: TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CERTIFICADO

El tratamiento antibacteriano de los filtros hace posible inhibir y eliminar bacterias, hongos (fermentados y moho) virus y microparásitos. Actividad antibacteriana verificada de acuerdo con el estándar internacional JIS L 1902:2008 tanto con Staphylococcus Aureus como con Klebsiella Pneumoniaes



INNOVACIONES

HASTA UN 75% DE PLÁSTICO RECICLADO



Nuestros diseñadores han creado una gama innovadora para la limpieza profesional, empleando plástico reciclado de alta calidad. Esta tecnología exclusiva de IPC está orientada a la promoción de la protección del medio ambiente y del desarrollo sostenible.

DETALLES



POSICIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN ESCALERA



PROTECCIÓN LATERAL PARA PUERTAS Y PAREDES



ASA ERGONÓMICA CON PORTACABLE INTEGRADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código		LP 1/12 ECO B ASDO15509
Uso		POLVO
Motor		1
Potencia	W	840-900 máx.
Voltaje	V	220-240
Depresión	mm H ₂ O	2260
Caudal	m ³ /h	158
Capacidad del depósito	l	12/plástico
Longitud del cable	m	8,5
Nivel sonoro (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	63
Nivel de potencia acústica (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	79
Dimensión accesorios estándar	mm	36/32
Dimensiones (LxAxH)	mm	400x400x510
Peso	kg	5,8



☎ 021 440 711 / 0981 208 086 📍 Estrella 764 casi Ayolas

C.D.E ☎ 0981 211 218 📍 12 de Junio c/ Bernardino Caballero

📷 @ramalloehijos.py 📘 Ramallo e Hijos Py 🌐 www.ramalloehijos.com