

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN AGUA FRÍA

PW-C22P

PRESIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

120-130
bar

VOLUMEN

500-540
l/h

POTENCIA
ABSORBIDA

2,5-3
kW



CARACTERÍSTICAS

- ▶ EQUIPOS DE ALUMINIO DURADEROS
- ▶ BOMBA DE ALUMINIO DE LARGA DURACIÓN
- ▶ EXCELENCIA EN RENDIMIENTO

ÁREAS DE EMPLEO

AUTOMOCIÓN



AGRICULTURA



CONSTRUCCIÓN



MUNICIPALIDAD



JARDINERÍA



DETALLES



TODOS LOS ACCESORIOS SE PUEDEN ALMACENAR EN LA MÁQUINA.



DEPÓSITO DE DETERGENTE DE 4 LITROS PARA EL SUMINISTRO DE DETERGENTE A BAJA PRESIÓN.



EL MANGO ERGONÓMICO PERMITE UN TRANSPORTE FÁCIL Y CÓMODO.

DATOS TÉCNICOS

PW-C22P I1609AO M

Código

IDAF94339

RENDIMIENTO

Presión de funcionamiento	bar/Mpa	120/130
Volumen	l/h	540
Temperatura máx. entrada agua	°C	50
Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	1-230-50/11,2
Potencia absorbida	kW	3
Polos del motor / rpm		2-2800
Control remoto		PTI
Bomba / cabeza / pistones		Axial/latón/incox
Dimensión (LxAxH)	cm	34,5x33x86,5
Peso	Kg	32



☎ 021 440 711 / 0981 208 086 📍 Estrella 764 casi Ayolas

C.D.E ☎ 0981 211 218 📍 12 de Junio c/ Bernardino Caballero

📷 @ramalloehijos.py 📺 Ramallo e Hijos Py 🌐 www.ramalloehijos.com